

SEZNAM EXTERNÍHO OVĚŘOVÁNÍ.

Materiál	název zkoušky	poznámka
STRUTO	Hořlavost	dle TL 1010 – DIN 75200
	Hořlavost	dle UL 94
	Zvuková pohltivost	tloušťka 10 mm, plošná hmotnost 400 g/m ²
		tloušťka 10 mm, plošná hmotnost 500 g/m ²
		tloušťka 10 mm, plošná hmotnost 800 g/m ²
		tloušťka 10 mm, plošná hmotnost 1000 g/m ²
		tloušťka 12 mm, plošná hmotnost 600 g/m ²
		tloušťka 12 mm, plošná hmotnost 1000 g/m ²
		tloušťka 15 mm, plošná hmotnost 650 g/m ²
		tloušťka 15 mm, plošná hmotnost 800 g/m ²
		tloušťka 10 mm, plošná hmotnost 1000 g/m ²
		tloušťka 8 mm, plošná hmotnost 800 g/m ²
	Obsah formaldehydu	dle VW 50180 - PV 3925
	Obsah uhlíku	dle VW 50180 - PV 3341
	Fogging	dle VW 50180 - PV 3015
	Pachová zkouška	dle VW 50180 - PV 3900
	Klimatické zatížení	dle PV 1200
	Fogging reflektometrický	dle PV 3920
	Obsah těžkých kovů	dle ITC A-98-09, DIN 53314
	Pevnost	dle TL 524 11
STRUTO + samolep	Hořlavost 1x/rok	dle TL 1010 – DIN 75200
	Hořlavost	dle SES N 3245
	Obsah formaldehydu	dle VW 50180 - PV 3925
	Fogging	dle VW 50180 - PV 3015
	Pachová zkouška	dle VW 50180 - PV 3900
	Zkouška odlupu- samolep	dle VW 50131 - PV 2034
	Pevnost	dle TL 524 11
	odolnost proti plísním	dle ČSN 80 0847
AMS + STRUTO + samolep	Hořlavost 1x/rok	dle TL 1010 – DIN 75200
	Obsah formaldehydu	dle VW 50180 - PV 3925
	Fogging	dle VW 50180 - PV 3015
STRUTO 100% syntetika	Hořlavost	dle TL 1010 – DIN 75200, TSM 0500G
	Zvuková pohltivost	tloušťka 19 mm, plošná hmotnost 900 g/m ²
	Zkouška odpudivosti vody	dle TSL 3608G
	Obsah těžkých kovů	dle ITC A-98-09, DIN 53314

SEZNAM EXTERNÍHO OVĚŘOVÁNÍ.

SI 40 / 40 /D + samolep	Hořlavost	dle TL 1010 – DIN 75200
	Obsah formaldehydu	dle VW 50180 - PV 3925
	Fogging	dle VW 50180 - PV 3015
	Pachová zkouška	dle VW 50180 - PV 3900
	Zkouška odlupu- samolep lepidlo 100 a 150 g/m ²	dle VW 50131 - PV 2034
	Obsah formaldehydu	dle VW 50180 - PV 3925
	Klimatické zatížení	dle PV 1200
	Obsah těžkých kovů	
	odolnost proti plísním	dle ČSN 80 0847
SI ohnivzdorná	Hořlavost	dle UL 94
SNP geofiltex + samolep	Hořlavost	dle TL 1010 – DIN 75200
	Pevnost při odlupu	dle PV 2034
	Pachová zkouška	dle VW 50180 - PV 3900
	Fogging	dle VW 50180 - PV 3015
FIRON	Hořlavost	dle bezp. normy pro motorová vozidla č. 302 (USA)
	Tlaková křivka	
	Filtrační vlastnosti	
Plstěné výrobky	vložky : pH	SOP HK 120, část A – potraviny, část B-PBU
	čočky : materiálové složení	dle EU č. 1007/2011
	plst : těžké kovy	
	kotouče : mech. vlastnosti	
	plst : obsah tuku	dle ČSN 80 0623
TV7	Hořlavost, emise, těžké kovy	dle VW 911 01, VW 501 80
SI 40/70/D	Pevnost	dle ČSN 29073-3
Karet + samolep	Hořlavost	dle TL 1010 – DIN 75200
	Pevnost při odlupu	dle PV 2034
	Obsah formaldehydu	dle VW 50180 - PV 3925
	Fogging	dle VW 50180 - PV 3015
	Obsah těžkých kovů	